

LGM5600-2B

LECTOR LGM5600-2B

Sistema de control de accesos Mifare con teclado/pantalla



LGM5600-2B es un lector Mifare de última generación para sistemas de control de accesos y control horario con tarjetas sin contacto correspondientes a la norma Mifare.

Su diseño, su compactidad y su alta calidad de fabricación son la base de su éxito con los integradores de sistemas a nivel internacional.

LGM5600-2B es disponible en versión IP65 para instalación en entornos difíciles.

Como todos los lectores de la familia 5000, **LGM5600-2B** es particularmente sencillo de usar para lectura y escritura de tarjetas Mifare gracias a sus posibilidades de conexión RS232, RS485, TCP/IP.

Un kit de desarrollo (SDK) está disponible para su fácil integración y programación avanzada.

www.a3m.eu

- » Lectura / escritura tarjetas Mifare ISO 14443A
- » Alta calidad de fabricación, gran fiabilidad
- » RS232, RS485, Wiegand o TCP/IP en opción
- » Teclado y LCD 2 líneas de 16 caracteres
- » Diseño atractivo

A3M

LECTOR LGM5600-2B



Interfaz sin contacto

- » Lectura y escritura Mifare Standard ISO 14443A. Tipo de tarjetas: Mifare® Standard, Mifare® Ultralight, Mifare® 4k, Mifare® Pro/Prox, DesFire.
- » Existe en versión LGM5100 para lectura de tarjetas normas ISO 14443A / B e ISO 15693 (Icode) .
Type de cartes: ISO15693, TagIt, I-Code, MY-D, I-Code, Mifare® Standard, Mifare® Ultralight, Mifare®4k, Mifare® Pro(X), DesFire, SLE 55Rxx, SLE66CL160S.

Frecuencia de comunicación

- » 13,56 Mhz

Velocidad de comunicación contactless

- » 106Kbit/s

Distancia de lectura

- » De 0 a 5 cm, según transponder.

Teclado

- » 12 teclas, retroiluminadas.

Pantalla

- » 16x2, LCD azul retroiluminado.

Interfaz de usuario

- » Wiegand 26, RS232, RS485 o TCP/IP.

Cables

- » Connector en parte trasera para atornillar cables a medida.

Indicadores de estado

- » Buzzer y 3 LED

Alimentación

- » DC 9 /12V, <200mA

Temperatura de funcionamiento

- » -20°C a + 60°C

Humedad de funcionamiento

- » 0 a 95% humedad relativa sin condensación.

Carcasa

- » ABS.
- » 120x90x25mm

Garantía

- » 2 años.

Kit de desarrollo disponible

- » API del lector para entorno Windows y protocolo de comunicación de bajo nivel

Actualización del lector

- » Diseño adaptable. Firmware adaptable y descargable para actualizar el lector o adaptarlo a las necesidades de un usuario.

Distribúe por:

A3M

A3M
C/ Diego Hurtado de Mendoza 9 - 28050 Madrid (Spain)
T +34 902 900 651 F +34 912 876 508
www.a3m.eu info@a3m.eu